

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Με τη πιστοποίηση Solar Keymark που έχουν οι
συλλέκτες μας εξασφαλίζουν την ποιότητα και την υψηλή
απόδοση.

Κατάλληλοι για ανοιχτό ή κλειστό κύκλωμα.



THE BRIGHT SIDE OF ENERGY



www.thermicosol.gr

ΤΗΕΡΜΙC

Συλλέκτες Thermic CRONUS

THE BRIGHT
SIDE OF ENERGY



- Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδωμένο αλουμίνιο 86mm προφίλ
- Απορροφητική επιφάνεια αλουμινίου (full plate)
- με μηδεν επιλεκτική επίστρωση
- Υδροσκελετός τύπου άρτης από σωλήνες χαλκού Ø8 συγκολλημένες με λείζερ στην απορροφητική επιφάνεια για άμεση μετάδοση θερμότητας
- Κρύσταλλο ασφαλείας 3.2mm προστατικό, γαλακτώδες, χαμηλής ηχοεκλεκτικότητας σε σίδηρο
- για το εμμερόσθιο κάλυμμα του συλλέκτη υψηλής διαπερατότητας
- Μεγάλη μηχανική αντοχή και 7 φορές πιο ανθεκτικό στη διάβρωση από το συνηθισμένο γαλβανιζέ ατσάλι

Würzburg 50°C :
2.7 = 1461 kWh/m²
2.7H = 1461 kWh/m²

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m ²)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΤΙΜΗ (€)
CRONUS 2.7	2.72 m ²	2160x1260x86	517 €
CRONUS 2.7H	2.72 m ²	2160x1260x86	545 €

Performance parameters test method		Steady state - outdoor									
Performance parameters (related to A _g)		n0,b	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	Kd
Units		-	W/(m ² K)	W/(m ² K ²)	J/(m ³ K)	-	J/(m ² K)	s/m	W/(m ² K ⁴)	W/(m ² K ⁴)	-
Test results		0.784	3.15	0.012	0.000	0.00	9.720	0.000	0.00	0.0E+00	0.92